

Монтажная рейка - UPS-CP-19 MR - 2800288

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)

Комплект монтажных реек, выдвижных от 52 см до 88 см, для установки устройств бесперебойного питания и аккумуляторных модулей в стойки 19" и шкафы 19".



RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 537841
GTIN	4046356537841
Вес/шт. (без упаковки)	2 923,800 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Ширина	50,00 мм
Высота	90,00 мм
Глубина	880,00 мм
Максимальная длина выдержки	880,00 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	0 °C ... 40 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	0 °C ... 45 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации)	0 % ... 90 % (без выпадения конденсата)

Общие сведения

Материал корпуса	Листовая оцинкованная сталь
Макс. допустимая нагрузка	50 кг на рейку