

Преобразователь сигналов - PI-EX-TC - 2865324

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Измерительный температурный преобразователь Ex i: преобразует результаты измерений термометра сопротивления и мегавольтных источников во взрывоопасной зоне в сигнал 0/4 мА ... 20 мА для неискробезопасной нагрузки. Свободно программируется. Гальваническая развязка 3 цепей.



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 164283
GTIN	4046356164283
Вес/шт. (без упаковки)	100,000 GRM
Примечание	По заказу производство (возврат невозможен)

Технические данные

Указание

Ограничение износа	ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок
--------------------	--

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 60 °C
---	------------------

Входные данные

Диапазон измерения температуры	-250 °C ... 1372 °C (Диапазон в зависимости от типа датчика)
--------------------------------	--

Выходные данные

Конфигурируемый / программируемый	есть
	нет

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

