

Технические характеристики продукта

Характеристики

XAWF188EX

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КНОПОЧНЫЙ ПОСТ АТЕХ В СБОРЕ, АВАР. ОСТАНОВ, ВОЗВРАТ КЛЮЧОМ, 2 НЗ



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XAW
Тип устройства или его аксессуаров	Комплект кнопочного поста
Краткое название устройства	XAWF
Применение кнопочного поста	Функция аварийного останова
Материал	Металл
Сброс	Ключ.возврат
Состав кнопочного поста	1 грибовидная кнопка Ø 30 мм, красный запускаяющее действие 1 Н.З. + 1 Н.З.

Дополнительные характеристики

Цвет основания корпуса	Черный
Цвет крышки	Черный
Кабельный ввод	1 ввод под кабельный сальник ISO M20
Ширина	80 мм
Глубина	77 мм
Высота	80 мм
Маркировка	Ex tb IIIC T85°C Db IP65
Механическая износостойкость	300000 циклы
?????? ? ? ????????? ? ?????????	10 А плавкая вставка тип gG
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	0.1 А при 600 В DC-13, Q600 0.55 А при 125 В DC-13, Q600 1.2 А при 600 В AC-15, A600 0.27 А при 250 В DC-13, Q600 6 А при 120 В AC 50/60Hz AC-15, A600 3 А при 240 В AC-15, A600

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-20...60 °C
Категория перенапряжения	I в соответствии с IEC 60536
Степень защиты IP	IP65 IEC 60529
Стандарты	EN 61000-6-2 EN 60079-0 : 2009

EN 60079-31 : 2009
IEC 60079-0 : 2007
IEC 60079-31 : 2008
EN/ISO 13850
EN 60947-5-4
EN 60947-5-5
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-1

Директивы	94/9/EC - директива ATEX
Зона запыления	Зона 21 - 22
Сертификация продукта	INERIS 04ATEX0023X

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0727 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
--	---
