



Инструмент RMQ

Тип **BA/C-NZ-22**
Каталог № **028144**
Eaton Каталог № **BA-C-NZ-22Q**



Powering Business Worldwide™

Программа поставок

Ассортимент			Дополнительное оснащение
Принадлежности			Общее дополнительное оснащение
Идентификатор типа			M22
Основная функция дополнительного оснащения			Режущий инструмент
Отдельное устройство/законченное устройство			Отдельное устройство
			Пробивной инструмент для выреза противовращательного кулака согл. IEC/EN 60947-5-1 из листовой стали St 37, макс. толщина 3 мм из нержавеющей стали VA, макс. толщина 1,5 мм
Подключение к SmartWire-DT			нет
Применяемое для			из листовой стали St 37, макс. толщина 3 мм из нержавеющей стали VA, макс. толщина 1,5 мм
указания			
Скидка с цены не предоставляется			

Технические характеристики

Общая информация

Температура окружающей среды			
разомкнут		°C	-25 - +70

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories for control circuit devices (EC002024)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Low-voltage switch technology (accessories) / Control circuit devices (accessories) (ecl@ss8.1-27-37-92-16 [AC0043008])			
Type of electrical accessory			-
Type of mechanical accessory			-

Апробации

North America Certification			UL/CSA certification not required
-----------------------------	--	--	-----------------------------------

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

IL04716011Z (AWA1160-2338) Режущий инструмент	
IL04716011Z (AWA1160-2338) Режущий инструмент	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL04716011Z2011_02.pdf