



Klemmsan®

601441 GTOR (External Power Supply)

GPRS GATEWAY

Общая информация о продукции		17,5 mm	
		Screw Terminal	
		Rail Mount	
		Configuration through USB Micro USB connection interface	
		✓	
		✓	
		✓	
		✓	
		WindowsXP/Vista/7/8/10	
	GPRS интерфейс		3V/1.8V
		850/900/1800/1900MHz	
		Class 12 85.6kbps	
		Class 12 85.6kbps	
GPRS интерфейс		Class B	
		Class 4 (2W @850/900MHz) Class 1 (1W @1800/1900MHz)	
Последовательный интерфейс	Кол-во портов	1	
		RS485	
		32	
		1	
		600 - 57600 bps	
		8	
		1 or 2	
		—, Double, Single	

протоколы		MODBUS TCP; MODBUS RTU over TCP; MODBUS ASCII over TCP
Напряжение питания	Пост. ток	11-30VDC
	Перем. ток	—
изоляция		1.5kV RMS
Относительная влажность		%95 non-condensing
Рабочая частота		45-65Hz
Степень защиты		IP20
Потребляемая мощность	Пост. ток	1.2W
	Перем. ток	—
Механические свойства	Масса (г)	
	Упаковка блока	1
	—	10

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

Order Info

601441 GPRS GATEWAY

© 2020 Klemsan A.Ş.
www.klemsan.com