

Технические характеристики продукта

Характеристики

LAD4RCG

RC модуль ограничения коммутационных перенапряжений AC 50...127В



Основные характеристики

| | |
|------------------------------------|---|
| Диапазон | TeSys |
| Краткое название устройства | LAD4 |
| Тип устройства или его аксессуаров | Ограничитель перенапряжения |
| Совместимость продукта | LC1D09...D38 (3P) LC1DT20...DT40 (4P) LC1D098...D258 (4P) CAD32, CAD50 |

Дополнительные характеристики

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Место монтажа | Сторона |
| Исполнение выключателя | Защелками |
| Технология подавления | RC контур |
| Напряжение цепи управления | 50...127 V пер. ток 50/60 Hz |
| Макс. пик. напряжение | 3 Uc |
| Масса продукта | 0.012 кг |

Условия эксплуатации

| | |
|---|-------------|
| Рабочая температура окружающей среды | -25...55 °C |
| Температура окружающей среды при хранении | -40...80 °C |

Экологичность предложения

| | |
|--|---|
| Соответствие экологическому статусу | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0725 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |

Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Экологический профиль продукта

Доступно

 [Экологический профиль продукта](#)

Инструкция по утилизации продукта

Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
