

Отвертка - SF-SL 0,4X2,0-60 - 1212546

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Отвертка, шлиц, размер: 0,4 x 2,0 x 60 мм, двухкомпонентная ручка, с защитой от перекатывания

Преимущества для Вас

- Инструмент оснащается двухкомпонентными эргономичными ручками, соответствующими требованиям безопасности
- Большая поверхность прилегания рабочего конца в головке винта

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 046356 589819
GTIN	4046356589819
Вес/шт. (без упаковки)	20,110 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	130 мм
Ширина (a)	22 мм
Толщина стержня	0,4 мм
Ширина стержня	2 мм
Высота стержня	60 мм
Раствор ключа	0 мм

Общие сведения

Конструкция	Шлиц
Исполнение	прямой
Материал	легированная инструментальная сталь
Стандарт на методы испытаний	DIN/ISO 2380-1

Стандарты и предписания

Стандарт на методы испытаний	DIN/ISO 2380-1
------------------------------	----------------

Environmental Product Compliance

Отвертка - SF-SL 0,4X2,0-60 - 1212546

Технические данные

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Информация о California Prop. 65 приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»
---------------------------	---

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		RU C- DE.AI30.B.01750
-----	---	--------------------------
