

Запасной аккумулятор источника бесперебойного питания - UPS-BAT-KIT-VRLA 2X12V/12AH - 2908235


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Запасной аккумулятор для энергоаккумулятора UPS-BAT/VRLA...



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 297767
GTIN	4055626297767
Вес/шт. (без упаковки)	7 297,000 GRM

Технические данные

Размеры

Ширина	199 мм
Высота	153 мм
Глубина	100 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	0 °C ... 40 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	0 °C ... 40 °C
Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации)	≤ 95 %

Входные данные

Номинальное напряжение на входе	2x 12 В DC
---------------------------------	------------

Общие сведения

Технология IQ	нет
---------------	-----

Запасной аккумулятор источника бесперебойного питания - UPS-BAT-KIT-VRLA 2X12V/12AH - 2908235

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС



DE.A*81.*10695