



### Основные характеристики

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Серия продукта                     | Modicon M171  |
| Тип устройства или его аксессуаров | Модуль связи  |
| Протокол порта обмена данными      | Ethernet<br>HTTP<br>Modbus TCP<br>SMTP<br>BACnet IP |

### Дополнительные характеристики

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Тип встроенных клемм  | Ethernet RJ45 - витая пара        |
| Физический интерфейс  | RJ45 - 100BASE-TX                 |
| Питание               | Via base board EVD/EVC            |
| Совместимость изделий | Logic controller M171 performance |
| Масса продукта        | 0.077 кг                          |

### Условия эксплуатации

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Сертификация продукта                     | CE<br>CSA<br>cURus<br>EAC            |
| Маркировка                                | CE                                   |
| Степень защиты IP                         | IP20                                 |
| Рабочая температура окружающей среды      | -10...55 °C                          |
| Температура окружающей среды при хранении | -20...85 °C                          |
| Относительная влажность                   | 10...90 % без образования конденсата |

### Экологичность предложения

|  |  |
|--|--|
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1426 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br><a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>                      |
| Регламент REACH  | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br>Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |